



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

ASSEMBLY NOTE / SCHEDA DI MONTAGGIO pag. 1/3

Y10909040IIC

YAMAHA X-MAX 250

Silenziatore

ATTENZIONE:

Questo impianto di scarico, codice: Y10909040IIC, è omologato per l'utilizzo stradale, **SOLAMENTE** con l'installazione del catalizzatore, codice: Y109CAT.

ATTENTION:

This exhaust system, code: Y10909040IIC, is homologated for road use, **ONLY** with the installation of the catalytic converter, code: Y109CAT.

01



02



SMONTAGGIO IMPIANTO ORIGINALE

- Smontare il silenziatore di serie svitando la vite della fascetta innesto e le 3 viti di fissaggio al telaio (Fig. 01);
- Rimuovere il silenziatore originale (Fig. 02).

DISMOUNTING THE ORIGINAL PLANT

- Dismounting the original silencer, unscrewing the screw of the small metal clamp, and the 3 screws fixing to the frame (Pic. 01);
- Remove the original silencer (Pic. 02).



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

ASSEMBLY NOTE / SCHEDA DI MONTAGGIO pag. 2/3

Y10909040IIC

YAMAHA X-MAX 250

Silenziatore

03



04



05



06



07



08



09



10



11



12



13



MONTAGGIO IMPIANTO TERMIGNONI

- Posizionare silent-block e distanziali in alluminio sulla staffa supporto silenziatore (Fig. 03,04,05,06);
- Fissare la staffa di supporto al silenziatore, serrando le due viti a testa esagonale M8x30 con rondelle 8x32 in dotazione, facendo attenzione di rivolgere la parte più corta verso l'alto e i distanziali in alluminio a contatto con il silenziatore (Fig. 07,08);
- Innestare il presilenziatore al collettore originale con la fascetta innesto in dotazione (Fig. 09);
- Innestare il silenziatore Termignoni al presilenziatore, fissandolo al telaio con le due viti M12x50 e le rondelle in dotazione (Fig. 10,11,12);
- Serrare le viti della staffa supporto silenziatore e la vite della fascetta innesto (Fig. 13);
- Rimuovere la pellicola protettiva dal logo Termignoni.

MOUNTING THE TERMIGNONI PLANT

- Position silent-block and spacers with collar on the silencer support bracket (Pic. 03,04,05,06);
- Fix the support bracket to the silencer, tightening the two hex head screws M8x30 with 8x32 washers, in the pack, making sure to position the short part upward, and the aluminum spacers in contact with the silencer (Pic. 07,08);
- Enter the pre-silencer in to the original collector with the small metal clamp in the pack (Pic. 09);
- Insert the Termignoni silencer into the pre-silencer, fixing it to the frame with the two screws M12x50 (Pic. 10,11,12);
- Tighten the two screw to the silencer support bracket and the screw of the small metal bracket (Pic. 13);
- Remove the protective release liner from the Termignoni logo.



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

PACKING LIST pag. 3/3

Y10909040IIC

YAMAHA X-MAX 250

Silenziatore

N°1 SILENZIATORE - *SILENCER*

N°1 PRESILENZIATORE - *PRE-SILENCER*

N°1 DB KILLER **TER591**

N°1 STAFFA SUPPORTO SILENZIATORE - *SILENCER SUPPORT BRACKET TY198SV*

N°1 FASCETTA INNESTO SILENZIATORE - *SMALL METAL BRACKET SL508412*

N°2 VITE TE M8X30 - *HEX HEAD SCREW M8X30 5739/I M8X30*

N°2 VITE TE M12X1,25X50 - *HEX HEAD SCREW M12X1,25X50 5738/Z M12X1,25X50*

N°2 RONDELLA - *WASHER 6592/I M12*

N°1 VITE TCEI M5X6 - *ROUND HEAD SCREW M5X6 5931/I M5X6*

N°2 RONDELLA 8X32 - *WASHER 8X32 6593/I M8X32*

N°2 DISTANZIALE CON COLLARE - *SPACER WITH COLLAR TER572*

N°2 DISTANZIALE IN TEFLON - *TEFLON SPACER*

N°2 SILENT - BLOCK

N°1 TAPPINO COPRIFORO - *HOLE PLUG TER360*

